

Cerradura Electromecánica para puerta de celda

MODELO 1200 M24

Cerradura de mediana y máxima seguridad para ser instalada sobre el marco de puerta batiente en establecimientos penitenciarios, comisarías, etc.

Funcionamiento:

Apertura con llave tipo multipunto "Mogul" y/o con interruptor a distancia. El pestillo principal se retrae 25mm tanto con la llave como electrónicamente. El pestillo secundario funciona como bloqueo del pestillo principal y como expulsor de puertas.

Datos técnicos:

Cilindro: tipo multipunto "Mogul" \varnothing 50mm (bronce, terminación niquelado).
Pernos y esferas: sae 1070.
Motor eléctrico: versión 24v.



MATRICERÍA SALVATORE

Tel/Fax: 4766-1552

Email: msalvatore@uolsinectis.com.ar

Bouchard 4945 (1605) Carapachay

Cerradura Electromecánica para puerta de celda



Materiales:

Palanca de arrastre: sae 1010

Pestillo principal y secundario: sae 8620

Resortes: sae 1070

Caja de cerradura:

Sae: 1010 ≠ 3,2x90x240mm.

Terminación: pintado por cataforesi.

Piezas internas con tratamientos bicromatizados.

Motoreductor, microswitch, terminales, cables, etc. procedencia
Industria Argentina.



MATRICERÍA SALVATORE

Tel/Fax: 4766-1552

Email: msalvatore@uolsinectis.com.ar

Bouchard 4945 (1605) Carapachay